



## RB 210/V2/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

CSB210

UE210.SH

GAY210-XL-NPP

FHSR210

## 技术信息



### 主要尺寸和性能参数

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| d     | 50mm        | 内径       |
| D     | 90mm        | 外径       |
| d1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径     |
| Dm    | 70mm        | 中心径      |
| D1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径     |
| D2    | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径     |
| Be    | 22mm        | 外圈高度     |
| n     | 11mm        | 沟道距离     |
| Bi    | 43mm        | 内圈高度     |
| G     | 8.5mm       | 紧定螺钉孔距离  |
| (UNF) | M10*1.25    | 紧定螺钉规格   |
| Cr    | 35300N      | 径向静态额定载荷 |
| Cor   | 23200N      | 径向动态额定载荷 |
| ≈m    | 0.8Kg       | 重量       |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承