



RA 201-8/V2/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承


CSA201-8

UY201-8.SH

RAE21-XL-NPP

FHR201-8

技术信息



主要尺寸和性能参数

| | | |
|-------|-------------|----------|
| d | 12.7mm | 内径 |
| D | 40mm | 外径 |
| d1 | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径 |
| Dm | 29mm | 中心径 |
| D1 | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径 |
| D2 | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径 |
| W | 28.6mm | 偏心套外径 |
| Be | 12mm | 外圈高度 |
| n | 6.5mm | 沟道距离 |
| Bi | 19.1mm | 内圈高度 |
| L | 28.4mm | 总高度 |
| G | 5mm | 紧定螺钉孔距离 |
| Ph | 13.5mm | 偏心套高度 |
| (UNF) | 1/4-28 | 紧定螺钉规格 |
| Cr | 9500N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 4800N | 径向动态额定载荷 |
| ≈m | 0.15Kg | 重量 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可以通过我们网站上的联系表了解更多信息。