



RA 208/V2/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承


CSA208

UY208.SH

RAE28-XL-NPP

FHR208

技术信息



主要尺寸和性能参数

| | | |
|-------|-------------|----------|
| d | 40mm | 内径 |
| D | 80mm | 外径 |
| d1 | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径 |
| Dm | 60mm | 中心径 |
| D1 | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径 |
| D2 | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径 |
| W | 60.3mm | 偏心套外径 |
| Be | 21mm | 外圈高度 |
| n | 11mm | 沟道距离 |
| Bi | 30.2mm | 内圈高度 |
| L | 43.5mm | 总高度 |
| G | 6.5mm | 紧定螺钉孔距离 |
| Ph | 18.3mm | 偏心套高度 |
| (UNF) | M8*1 | 紧定螺钉规格 |
| Cr | 29300N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 18200N | 径向动态额定载荷 |
| ≈m | 0.6Kg | 重量 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。