



## UCT 205-16 F

滑块轴承座单元T型，铸铁轴承座，紧定螺钉锁紧外球面球轴承，F型密封

### 技术信息



#### 主要尺寸和性能参数

|    |           |          |
|----|-----------|----------|
| d  | 25.4mm    | 内径       |
| K  | 76mm      | 引导沟距     |
| L  | 89mm      | 高度       |
| T  | 51mm      | 轴承座固定侧高度 |
| A  | 32mm      | 凹穴高度     |
| n  | 14.3mm    | 沟道距离     |
| C  | 12mm      | 引导沟宽度    |
| B  | 24mm      | 轴承座宽度    |
| Bi | 34.1mm    | 总宽度      |
| H4 | 51mm      | 引导槽长度    |
| H3 | 97mm      | 长度       |
| H2 | 16mm      | 凹穴宽度     |
| H1 | 10mm      | 固定链接长度   |
| H  | 62mm      | 轴线距离     |
| N  | 19mm      | 固定孔      |
| N1 | 32mm      | 轴承座固定侧宽度 |
| ≈m | 0.8Kg     | 重量       |
|    | UC205-16F | 轴承型号     |
|    | T 205-16  | 轴承座型号    |
|    | M6*1      | 油嘴       |
|    | J7        | 装配扭矩     |
|    | HT200     | 轴承座材质    |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承