



## UCT 311-32 F

滑块轴承座单元T型，铸铁轴承座，紧定螺钉锁紧外球面球轴承，F型密封

### 技术信息



#### 主要尺寸和性能参数

d	50.8mm	内径
K	150mm	引导沟距
L	163mm	高度
T	105mm	轴承座固定侧高度
A	66mm	凹穴高度
n	25mm	沟道距离
C	22mm	引导沟宽度
B	44mm	轴承座宽度
Bi	66mm	总宽度
H4	115mm	引导槽长度
H3	208mm	长度
H2	29mm	凹穴宽度
H1	23mm	固定链接长度
H	127mm	轴线距离
N	39mm	固定孔
N1	66mm	轴承座固定侧宽度
≈m	6.2Kg	重量
UC311-32F		轴承型号
T 311-32		轴承座型号
M6*1		油嘴
J7		装配扭矩
HT200		轴承座材质

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承