



## UCT 311 F

滑块轴承座单元T型，铸铁轴承座，紧定螺钉锁紧外球面球轴承，F型密封

### 技术信息



#### 主要尺寸和性能参数

|        |       |          |
|--------|-------|----------|
| d      | 55mm  | 内径       |
| K      | 150mm | 引导沟距     |
| L      | 163mm | 高度       |
| T      | 105mm | 轴承座固定侧高度 |
| A      | 66mm  | 凹穴高度     |
| n      | 25mm  | 沟道距离     |
| C      | 22mm  | 引导沟宽度    |
| B      | 44mm  | 轴承座宽度    |
| Bi     | 66mm  | 总宽度      |
| H4     | 115mm | 引导槽长度    |
| H3     | 208mm | 长度       |
| H2     | 29mm  | 凹穴宽度     |
| H1     | 23mm  | 固定链接长度   |
| H      | 127mm | 轴线距离     |
| N      | 39mm  | 固定孔      |
| N1     | 66mm  | 轴承座固定侧宽度 |
| ≈m     | 6.2Kg | 重量       |
| UC311F |       | 轴承型号     |
| T 311  |       | 轴承座型号    |
| M6*1   |       | 油嘴       |
| J7     |       | 装配扭矩     |
| HT200  |       | 轴承座材质    |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式：邮箱：[mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话：0319-8509111

地址：河北省临西县城北环路北侧-中达轴承