



## UCT 309-28 F

滑块轴承座单元T型，铸铁轴承座，紧定螺钉锁紧外球面球轴承，F型密封

### 技术信息



#### 主要尺寸和性能参数

d	44.45mm	内径
K	125mm	引导沟距
L	138mm	高度
T	90mm	轴承座固定侧高度
A	55mm	凹穴高度
n	22mm	沟道距离
C	18mm	引导沟宽度
B	38mm	轴承座宽度
Bi	57mm	总宽度
H4	97mm	引导槽长度
H3	178mm	长度
H2	24mm	凹穴宽度
H1	20mm	固定链接长度
H	110mm	轴线距离
N	34mm	固定孔
N1	55mm	轴承座固定侧宽度
≈m	4Kg	重量
	UC309-28F	轴承型号
	T 309-28	轴承座型号
	M6*1	油嘴
	J7	装配扭矩
	HT200	轴承座材质

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承