



## UCT 308-24 F

滑块轴承座单元T型，铸铁轴承座，紧定螺钉锁紧外球面球轴承，F型密封

### 技术信息



#### 主要尺寸和性能参数

|           |        |          |
|-----------|--------|----------|
| d         | 38.1mm | 内径       |
| K         | 112mm  | 引导沟距     |
| L         | 124mm  | 高度       |
| T         | 83mm   | 轴承座固定侧高度 |
| A         | 50mm   | 凹穴高度     |
| n         | 19mm   | 沟道距离     |
| C         | 18mm   | 引导沟宽度    |
| B         | 34mm   | 轴承座宽度    |
| Bi        | 52mm   | 总宽度      |
| H4        | 89mm   | 引导槽长度    |
| H3        | 162mm  | 长度       |
| H2        | 22mm   | 凹穴宽度     |
| H1        | 19mm   | 固定链接长度   |
| H         | 100mm  | 轴线距离     |
| N         | 32mm   | 固定孔      |
| N1        | 50mm   | 轴承座固定侧宽度 |
| ≈m        | 2.9Kg  | 重量       |
| UC308-24F |        | 轴承型号     |
| T 308-24  |        | 轴承座型号    |
| M6*1      |        | 油嘴       |
| J7        |        | 装配扭矩     |
| HT200     |        | 轴承座材质    |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承