

Z&R®



## UC 313/V3/C12/G2--F

UC 313 D1

LE 310 2F

### 技术信息



#### 主要尺寸和性能参数

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| d     | 65mm        | 内径       |
| D     | 140mm       | 外径       |
| d1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径     |
| d1    | 102.5mm     | 中心径      |
| D1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径     |
| D2    | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径     |
| Be    | 38mm        | 外圈高度     |
| h     | 12.1mm      | 油孔距离     |
| n     | 30mm        | 沟道距离     |
| Bi    | 75mm        | 内圈高度     |
| k     | 2mm         | 油孔直径     |
| G     | 12mm        | 紧定螺钉孔距离  |
| (UNF) | M12*1.25    | 紧定螺钉规格   |
| Cr    | 93947N      | 径向静态额定载荷 |
| Cor   | 60500N      | 径向动态额定载荷 |
| ≈m    | 3.25KG      | 重量       |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。