



## SB 208/V4/C12/G2--NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GAY 40 NPPB


SB 208

UB 208

1240 - 40 G

FHS208 -40G

## 技术信息



## 主要尺寸和性能参数

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| d     | 40mm        | 内径       |
| D     | 80mm        | 外径       |
| d1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径     |
| d1    | 60mm        | 中心径      |
| D1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径     |
| D2    | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径     |
| Be    | 21mm        | 外圈高度     |
| h     | 6.4mm       | 油孔距离     |
| n     | 10.5mm      | 沟道距离     |
| Bi    | 39.4mm      | 内圈高度     |
| k     | 1.9mm       | 油孔直径     |
| G     | 7.5mm       | 紧定螺钉孔距离  |
| (UNF) | M8*1        | 紧定螺钉规格   |
| Cr    | 29320N      | 径向静态额定载荷 |
| Cor   | 18240N      | 径向动态额定载荷 |
| ≈m    | 0.5KG       | 重量       |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。