



NA309-27/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

UEL309-27 L3

HC309-27 L3

G309-27 R3

EX309-27 L3

技术信息



主要尺寸和性能参数

| | | |
|-------|-------------|----------|
| d | 42.86mm | 内径 |
| D | 100mm | 外径 |
| d1 | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径 |
| d1 | 73.5mm | 中心径 |
| D1 | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径 |
| D2 | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径 |
| W | 70mm | 偏心套外径 |
| Be | 30mm | 外圈高度 |
| h | 8.7mm | 油孔距离 |
| n | 19.8mm | 沟道距离 |
| Bi | 42.9mm | 内圈高度 |
| L | 58.5mm | 总高度 |
| G | 8mm | 紧定螺钉孔距离 |
| Ph | 20.6mm | 偏心套高度 |
| (UNF) | 3/8-24 | 紧定螺钉规格 |
| Cr | 40600N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 24000N | 径向动态额定载荷 |
| ≈m | 1.1Kg | 重量 |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。