



## NA 205-14/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

G1014 KRRB3

UEL205-14 L3

HC205-14 L3

YEL205-014

G205-14 R3

EX205-14 L3

## 技术信息



### 主要尺寸和性能参数

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| d     | 22.225mm    | 内径       |
| D     | 52mm        | 外径       |
| d1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径     |
| d1    | 39mm        | 中心径      |
| D1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径     |
| D2    | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径     |
| W     | 38.1mm      | 偏心套外径    |
| Be    | 17mm        | 外圈高度     |
| h     | 4.4mm       | 油孔距离     |
| n     | 17.4mm      | 沟道距离     |
| Bi    | 34.8mm      | 内圈高度     |
| L     | 44.1mm      | 总高度      |
| G     | 5mm         | 紧定螺钉孔距离  |
| Ph    | 13.5mm      | 偏心套高度    |
| (UNF) | 1/4-28      | 紧定螺钉规格   |
| Cr    | 14000N      | 径向静态额定载荷 |
| Cor   | 7800N       | 径向动态额定载荷 |
| ≈m    | 0.3Kg       | 重量       |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。