




NA 204/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GE20KRRB3 UEL204 L3 HC204 L3
YEL204 G204 R3 EX204 L3

技术信息



主要尺寸和性能参数

d	20mm	内径
D	47mm	外径
d1	登录可见尺寸,去登录	内圈外径
d1	33.9mm	中心径
D1	登录可见尺寸,去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸,去登录	密封槽径
W	33.3mm	偏心套外径
Ве	16mm	外圈高度
h	4.4mm	油孔距离
n	17mm	沟道距离
Ві	34mm	内圈高度
L	43.3mm	总高度
G	5mm	紧定螺钉孔距离
Ph	13.5mm	偏心套高度
(UNF)	M6*1	紧定螺钉规格
Cr	12800N	径向静态额定载荷
Cor	6700N	径向动态额定载荷
≈m	0.2Kg	重量

^{*}数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话:0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承