




SA 208/V4/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GRAE40-XL-NPP-B	SA 208	EN 208 S
YET 208	1240 - 40 ECG	UY 208 2S
ES 208 G2	FH208-40G	

技术信息



主要尺寸和性能参数

d	40mm	内径
D	80mm	外径
d1	登录可见尺寸, 去登录	内圈外径
Dm	60mm	中心径
D1	登录可见尺寸, 去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸, 去登录	密封槽径
W	60.3mm	偏心套外径
Be	18mm	外圈高度
h	6.4mm	油孔距离
k	1.9mm	油孔直径
n	11mm	沟道距离
Bi	30.2mm	内圈高度
L	43.5mm	总高度
G	6.5mm	紧定螺钉孔距离
Ph	18.3mm	偏心套高度
(UNF)	M8*1	紧定螺钉规格
Cr	29320N	径向静态额定载荷
Cor	18240N	径向动态额定载荷
≈m	0.67KG	重量

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。