




## SA 206/V4/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GRAE30-XL-NPP-B	SA 206	EN 206
1230 - 30 ECG	YET 206	UY 206 2S
FH206 -30G	ES206 G2	

## 技术信息



### 主要尺寸和性能参数

d	30mm	内径
D	62mm	外径
d1	登录可见尺寸, 去登录	内圈外径
Dm	46mm	中心径
D1	登录可见尺寸, 去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸, 去登录	密封槽径
W	44.5mm	偏心套外径
Be	16mm	外圈高度
h	5mm	油孔距离
k	1.8mm	油孔直径
n	9mm	沟道距离
Bi	23.8mm	内圈高度
L	35.5mm	总高度
G	6mm	紧定螺钉孔距离
Ph	15.9mm	偏心套高度
(UNF)	M8*1	紧定螺钉规格
Cr	19610N	径向静态额定载荷
Cor	11180N	径向动态额定载荷
≈m	0.33KG	重量

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。