



SA 205-16/V4/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承


GRA100-NPP-B-AS2/V GRA 100 RRB KH 205 - 16 AE

SA 205 - 16 EN 205 - 16 S AEL 205 - 100 W 3

1225 - 1 ECG YET 205 - 100 FH205 -16G

ES205-16G2

技术信息



主要尺寸和性能参数

d	25.4mm	内径
D	52mm	外径
d1	登录可见尺寸,去登录	内圈外径
Dm	39mm	中心径
D1	登录可见尺寸,去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸,去登录	密封槽径
W	38.1mm	偏心套外径
Ве	15mm	外圈高度
h	4.4mm	油孔距离
k	1.5mm	油孔直径
n	7.5mm	沟道距离
Ві	21.4mm	内圈高度
L	30.7mm	总高度
G	5mm	紧定螺钉孔距离
Ph	13.5mm	偏心套高度
(UNF)	1/4-28	紧定螺钉规格
Cr	14020N	径向静态额定载荷
Cor	7840N	径向动态额定载荷
≈m	0.19KG	重量

^{*}数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话:0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承