



## RB 206-20/V2/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

CSB206

UE206.SH

GAY26-XL-NPP

FHSR206

## 技术信息



### 主要尺寸和性能参数

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| d     | 31.75mm     | 内径       |
| D     | 62mm        | 外径       |
| d1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径     |
| Dm    | 46mm        | 中心径      |
| D1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径     |
| D2    | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径     |
| Be    | 18mm        | 外圈高度     |
| n     | 8mm         | 沟道距离     |
| Bi    | 28.5mm      | 内圈高度     |
| G     | 5.5mm       | 紧定螺钉孔距离  |
| (UNF) | 1/4-28      | 紧定螺钉规格   |
| Cr    | 19600N      | 径向静态额定载荷 |
| Cor   | 11100N      | 径向动态额定载荷 |
| ≈m    | 0.2Kg       | 重量       |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承