



## RB 207-23/V2/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

CSB205

UE205.SH

GAY25-XL-NPP

FHSR205

### 技术信息



#### 主要尺寸和性能参数

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| d     | 36.512mm    | 内径       |
| D     | 72mm        | 外径       |
| d1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径     |
| Dm    | 53.5mm      | 中心径      |
| D1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径     |
| D2    | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径     |
| Be    | 19mm        | 外圈高度     |
| n     | 9.5mm       | 沟道距离     |
| Bi    | 34.9mm      | 内圈高度     |
| G     | 7.5mm       | 紧定螺钉孔距离  |
| (UNF) | 5/16-24     | 紧定螺钉规格   |
| Cr    | 25800N      | 径向静态额定载荷 |
| Cor   | 15200N      | 径向动态额定载荷 |
| ≈m    | 0.4Kg       | 重量       |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: [mr.suo@zrbearing.net](mailto:mr.suo@zrbearing.net)

电话: 0319-8509111

地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承